

1. Bevor Sie losfahren...

- Stellen Sie sicher das der Kühlschrank fest verschlossen ist;
- Das alle Schalter– ausser dem Kühlschrank ausgeschaltet sind;
- Alles ordentlich verstaut ist – stellen Sie ausserdem sicher, dass der Mikrowellenteller in einer der Schubladen gelagert ist;
- Alle Türen, Schubladen, Fenster, Dachluken verschlossen sind und stellen Sie sicher, dass die Markiese eingefahren ist;
- Klappen Sie die Aussenstufe ein – wenn Ihr Fahrzeug mit einer solchen ausgestattet ist;
- Drehen Sie den Gashahn an der Flasche und den Abwasserhahn zu;
- Trennen Sie das 240V Stromkabel und den Abwasserschlauch vom Fahrzeug;
- Halten Sie Ausschau nach Hindernissen bevor Sie losfahren;
- Wenn möglich, lassen Sie sich beim Einparken einweisen;
- Verschiessen Sie den Frischwassertank und alle Aussenfächer.

2. Wenn Sie am Campingplatz angekommen sind...

Zusatzbatterie / 240V Stromversorgung

- Stellen Sie sicher das der 240V Sicherungsschalter in der 'ON' Position ist;
- Die "main switches" betreiben 12V Geräte, welche über die Hausbatterie betrieben werden können;
- Wichtig: Die Mikrowelle, die Klimaanlage und alle Steckdosen benötigen 240V; Fahrzeug muss deshalb an externe 240V Stromversorgung angeschlossen sein;
- Die Hausbatterie wird nur vollständige geladen, wenn das Fahrzeug an Strom angeschlossen ist. Während der Fahrt wird die Hausbatterie nur bedingt geladen;
- Wenn die Hausbatterie vollständig geladen ist, zeigt die Batteriestandsanzeige 14V an. Dies sollte genügend Strom für 12-20 Stunden bereitstellen. Um eine möglichst lange Stromversorgung sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass der Kühlschrank während der Nacht und bei längerem stehen auf die niedrigste Stufe gestellt ist, unnötiges auf- und zumachen der Kühlschranktür vermieden wird und dass die Lampen nicht exzessiv genutzt werden.

Wir empfehlen, dass das Fahrzeug mindestens alle 24-48 St. an 240V angeschlossen wird, um eine ausreichende Stromversorgung sicherzustellen.

Fernseher

- Tunen Sie den Fernseher jedes Mal wenn Sie den Standort gewechselt haben;
- Drücken Sie 'MENU' auf der Fernbedienung und wählen Sie "auto tune". Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Bitte bedenken Sie, dass der Empfang in einigen Teilen Australiens und Neuseelands teilweise eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.

Gasherd

- Drehen Sie das Gas an der Flasche auf (ausserhalb des Fahrzeugs);
- Öffnen Sie Fenster und Dachluken, um ausreichend Ventilation sicherzustellen;
- Schalten Sie den Schalter "Cooker Ignition" ein;
- Drehen Sie den Gasknopf auf die höchste Stufe (grosse Flamme), drücken Sie den Gasknopf und den Anzünder gleichzeitig um das Gas zu entzünden – alternativ können Sie auch ein Streichholz zum Anzünden benutzen;
- Sobald das Gas entzündet ist, halten Sie den Kopf für weitere 10 Sekunden gedrückt;
- Schalten Sie die Dunstabzugshaube - "Range hood" ein.

Bett

Hinteres Bett

- Lösen Sie den mittleren Griff unter dem Tisch und heben Sie die Tischplatte an;
- Lösen Sie den Griff am Tischbein und heben Sie das Tischbein aus der Verankerung;
- Platzieren Sie die Tischplatte zwischen den Sitzen;
- (Für die Tourer and Hitop Modelle, vervollständigen Sie die Basis des Bettes mit dem Brett, welches sich hinter dem Fahrersitz befindet);
- Nutzen Sie die Kissen der Rückenlehne um das Bett zu vervollständigen.

Vorderes Bett

- Drücken Sie die beiden Knöpfe die die Tischplatte mit der Wand verbinden;
- Heben Sie die Tischplatte aus der Verankerung;

Sollten Sie mechanische Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug haben, rufen Sie bitte 1300 798 212 (AU) oder 0800 234 567 (NZ) an.

- Drücken Sie das Tischbein am oberen Ende zusammen und klappen es ein, sodass es unter der Tischplatte sitzt;
- Legen Sie die Tischplatte zwischen die Sitze;
- Ziehen Sie die beiden Verlängerungen unter den Sitzen in den Gang;
- Nutzen Sie das lange Kissen von dem Bett über der Fahrerkabine und die unteren Kissen der Rückenlehne, um das Bett zu machen.

Wassertank

- Füllen Sie den Wassertank regelmässig - vermeiden Sie dabei zu hohen Wasserdruck;
- Führen Sie den Wasserschlauch ungefähr 15cm in den Wassertank ein bevor Sie das Wasser aufdrehen;
- Bleiben Sie beim Fahrzeug während Sie das Wasser auffüllen;
- Verstauen Sie den Wasserschlauch nach dem Befüllen und verschliessen Sie den Wasserdeckel.

Die Wasserqualität kann von Ort zu Ort variieren, daher empfehlen wir das Wasser vor dem Trinken abzukochen oder Trinkwasser zu kaufen.

Warmwasser

- Bitte befolgen Sie die genaue Reihenfolge der Schritte, um eine Fehlfunktion zu vermeiden:
1. Öffnen Sie den Gashahn an der Flasche (ausserhalb des Fahrzeugs);
 2. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank mind. zu ¼ voll ist;
 3. Schalten Sie die Schalter "water heater" und "water pump" an;
 4. Schalten Sie den zweiten Schalter "water heater" oder "water boiler" unterhalb der restlichen Schalter ein.

Falls die rote Lampe am unteren "water heater" Schalter nach 30 Sekunden wieder aufleuchtet, hat die Zündung fehlgeschlagen. Bitte schalten Sie alle Schalter wieder aus und versuchen Sie es noch einmal.

Kaltes Wasser

- Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Tank befindet;
- Schalten Sie den "water pump" Schalter ein.

Chemietoilette

- Prüfen Sie, ob sich Wasser im Spülwassertank befindet;
- (Das Spülwasser wird aus einem separaten Tank

gezogen, der sich ausserhalb über der Toilettenkassette befindet. Sollte Ihr Fahrzeug nicht mit einem solchen Tank ausgestattet sein, wird das Spülwasser direkt aus dem Hauptwassertank gezogen);

- Schalten Sie den "water pump" und "toilet" Schalter ein;
- Öffnen Sie die Zugangsklappe zu der Toilettenkassette bevor Sie die Toilette benutzen (der Griff zum Öffnen der Zugangsklappe befindet sich unter oder neben dem Toilettensitz);
- Spülen Sie;
- Schliessen Sie die Zugangsklappe zu der Toilettenkassette.

Kassettentoilette

- Die Kassette befindet sich auf der Fahrerseite ausserhalb des Fahrzeuges;
- **STELLEN SIE SICHER, DASS DIE ZUGANGSKLAPPE ZU DER KASSETTE VON INNEN VERSCHLOSSEN IST;**
- Heben Sie die Verriegelung unterhalb der Kassette an und ziehen Sie die Kassette heraus;
- **ENTLEEREN SIE DIE KASSETTE NUR IN ANDERE TOILETTEN ODER IN GENEHMIGTE ENTLEERUNGSSTATIONEN Z.B. AUF CAMPINGPLÄTZEN;**
- Drehen Sie den Ausguss um 90 Grad, sodass er von der Kassette absteht, schrauben Sie den Deckel ab und giessen Sie den Inhalt aus – am hinteren Ende der Kassette befindet sich ein gelber Knopf zum Druckausgleich – bitte drücken Sie diesen um das Entleeren zu erleichtern;
- Spülen Sie die Kassette von innen und von aussen und fügen Sie eine Toilettenchemikalie und ein etwas Wasser in die Kassette;
- Drehen Sie den Ausgussdeckel wieder fest zu und schieben Sie die Kassette wieder zurück;

Abwasser

- Entleeren Sie das Abwasser so oft wie möglich (der Abwassertank ist in den meisten Fahrzeugen kleiner als der Frischwassertank);
- Benutzen Sie den bereitgestellten grauen Abwasserschlauch und schliessen diesen an den Abwasserstutzen unterhalb des Fahrzeuges an;
- Leiten Sie das andere Ende des Abwasserschlauches zu einem genehmigten Abfluss z.B. auf einem Campingplatz;
- Öffnen Sie den Abwasserhahn, sodass die Verriegelung parallel zur Leitung ist;
- Nach dem Entleeren, verschliessen Sie die Verriegelung, spülen den Abwasserschlauch und verstauen Sie ihn im Fahrzeug.

Sollten Sie mechanische Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug haben, rufen Sie bitte 1300 798 212 (AU) oder 0800 234 567 (NZ) an.